

# R200

Nastro ricopritore a tre sezioni montato su carrello basculante. La zona di carico ha la possibilità di essere arrestata per migliorare la precisione e i tempi di posizionamento del prodotto da ricoprire. La zona di ricopertura è dotata di una vibrazione meccanica della rete atta a uniformare la glassatura del prodotto e di una soffiante di sgrondamento ad aria regolabile elettronicamente a pannello. Quest'ultima è dotata di un filtro alimentare, regolazione millimetrica dell'altezza di lavoro. La velocità di ricopertura è variabile attraverso il pannello operatore con regolazione elettronica. Questo ricopritore è stato messo a punto per i laboratori e i cioccolatieri più esigenti in quanto permette la ripetitività di lavorazione di qualsivoglia prodotto mantenendo invariati pesi e spessori.

Struttura pieghevole, verticalizzata e montata su ruote • Accessoriabile in ricopertura con parziale solo sotto e parziale laterale • Controllo elettronico della velocità • Controllo elettronico della ventilazione • Scala graduata posizionamento della soffiante • Possibilità di utilizzo con Legend, Plus EX, Futura EX, Top EX e Cento.



## DATI TECNICI

Specifiche elettriche: 220 V monofase 50-60 Hz  
Potenza richiesta: 0,5 Kw - 16 A - 3 poli  
Ingombro aperto: h. 1200 mm, l. 1800 mm, p. 600 mm  
Ingombro chiuso: h. 1800 mm, l. 600 mm, p. 600 mm

